

# FICHE TECHNIQUE

## Clean PL

Fiche Technique N° : ENT 08-01-01

Référence Produit Self Climat :  
**215 307 et 215 308**

### CARACTERISTIQUES GENERALES

#### 1°) Description

Poudre détartrante pour le nettoyage des installations de chauffage : chaudières, tuyauteries, serpentins, ballons d'eau chaude, échangeurs etc ...



#### 2°) Propriétés techniques

- Etat physique : Poudre cristallisante
- Couleur : Rouge rubis
- Odeur : Inodore
- Poids spécifique: 1,6 Kg / dm<sup>3</sup>
- Solubilité : 250 g/l à 25°C
- PH: 1,2 (10 g/l à 25°C)
- Point/intervalle de fusion : 205°C
- Point d'inflammabilité : Donnée non applicable

#### 3°) Utilisation

Cuivre, inox, aluminium, étain, alliages légers, zinc.

#### EMPLOI

Le produit doit être dissout dans l'eau à 10% environ (1Kg de poudre dans 10 litres d'eau), rajouter l'inhibiteur contenu dans la confection à 2-3 % de l'acide utilisé et faire circuler la solution dans l'installation.

Lorsque la coloration vire au jaune orange, rajouter du produit Clean PL jusqu'au moment où la coloration acide redevienne rouge et qu'il n'y a plus de formation de petites bulles.

Une fois le détartrage terminé, veiller à rincer abondamment l'installation avec de l'eau claire ou avec un neutralisant.

#### CONDITIONNEMENT

Boîte de 1,5 Kg  
Boîte de 10,0 Kg.

**! Conserver hors de la portée des enfants**